

Beveler Sistema biselador Chanfreiner

B 5



Art. Nr. 25211 (1 Phase - 110 V)
Art. Nr. 25200 (1 Phase - 220 V)



Art. Nr. 25202 - 45°
25213 - 30°
25203 - 60°



Art. Nr. 25209



Art. Nr. 25205
Radius R 0,1" / 2,5 mm





Beveler B 5 (max. width of bevel 0,2" / 5 mm)

For the deburring of outer and inner outlines, bevelling, milling of radius and bore holes from Ø 0,8" / 20 mm.

Especially developed to produce clean visible edges and to prepare welds.

- Tool-less adjustment of bevel height.
- Handy and powerful.
- For construction steels, stainless steels, aluminium and other materials.
- Multiple indexable insert holder 45° (optional 60°, 30°).
- Also for radius R = 0,1" / 2,5

Technical data:

Bevel angle:	45° (optional 30°, 60°)
Bevel width 45°:	Steel 0 - 0,2" / 0 - 5 mm - 58 015 PSI / 400 N/mm² infinitely adjustable
Bevel width 60°:	Steel 0 - 0,16" / 0 - 4 mm - 58 015 PSI / 400 N/mm² infinitely adjustable
Radius:	R = 0,1" / 2,5 mm
Power:	1300 W
Speed:	4 200 - 11 000 RPM with soft start with thermal and overload protection
Feed:	manual
Weight:	8,8 lbs / 4 kg

Included in the price:

- B 5 – Deburring and Bevelling Device
- 1 pc. milling tool 45° with indexable inserts
- 1 tool set
- Transport case
- 1 operation manual



Sistema biselador B 5 (biselado máx. 0,2" / 5 mm)

Biselado de forma, eliminación de cantos, radio R 0,1" / 2,5 mm, anchura máxima del biselado 0,2" / 5 mm.

Destinado al biselado de radios interiores y exteriores y orificios a partir de Ø 0,8" / 20 mm.

- Ajuste del desbastado del material sin llave
- Alto rendimiento, ergonomía
- Para acero al carbono, acero inoxidable, aluminio y otros materiales

Datos técnicos

Ángulo del biselado:	45° (con accesorios especiales 30°, 60°)
Anchura del biselado:	45° 0 - 0,2" / 0 - 5 mm - 58 015 PSI / 400 N/mm²
Radius	R 0,1" / 2,5 mm
Rendimiento del motor:	1300 W
Revoluciones:	4200 - 11 000 RPM
Protección contra la sobrecarga:	térmica
Avance:	manual
Peso:	8,8 lbs / 4 kg

El precio incluye

- Sistema de biselado con la cabeza universal para el biselado de 45°, R 0,1" / 2,5 mm
- Herramientas
- Manual
- Maleta de transporte



Système de chanfreinage manuel B5 (largeur max. d'ébavurage de 0,2" / 5 mm)

Chanfreinage de forme, dépointage, rayon R 0,1" / 2,5 mm, largeur max. du chanfrein 0,2" / 5 mm

Destiné pour chanfreiner des rayons et trous intérieurs et extérieurs de Ø 0,8" / 20 mm et plus

- Ajustage de la réduction du matériel sans clé
- Puissance élevée, ergonomie élevée
- Angle du chanfrein selon la tête de fraisage 30°, 45° ou 60°
- Pour l'acier de construction, inox, aluminium et autres matériaux
- Rayon R 0,1" / 2,5 mm, arrondi de l'arête (uniquement avec les plaquettes de coupe R 0,1" / 2,5 mm, no de commande 25205)
- Réglage de la réduction du matériau sans clé
- Chanfreinage des tôles avant le soudage (acier, inox, aluminium et autres matériaux)
- Haute puissance
- Ergonomie du travail

Données techniques:

Angle du chanfrein:	45° (avec accessoires spéciaux 30°, 60°)
Largeur du chanfrein:	45° 0 - 0,2" / 0 - 5 mm - 58 015 PSI / 400 N/mm²
Puissance du moteur:	1,3 kW
Régime:	régulation électronique de 4200 à 11000 tr/min
Protection contre le surcharge:	thermique
Avance:	manuelle
Poids:	8,8 lbs / 4kg
Nombre de plaquettes de coupe dans la tête de fraisage – 3 pc (à trois lames)	

Compris dans le prix:

- Système de chanfreinage avec la tête universelle pour le chanfrein 45°, R 0,1" / 2,5 mm (les plaquettes relatives au rayon ne font pas partie du prix)
- Outillage
- Notice technique
- Valise en matière plastique + carton
- 3 pc plaquettes de coupe montées sur la tête